Uzatváracia medziprírubová klapka
centrická

VODA



Na obr. DN80

Popis výrobku:

- Disk umiestnený centricky, vyrobený z tvárnej liatiny niklovanej podľa EN-GJS 400-15 alebo z nerezovej ocele 1.4301, 1.4401
- Vymeniteľná manžeta, zabezpečená proti osovému posunu guma NBR, EPDM
- Plný hradeľ v dolnej časti osadený v telese v slepom otvore – nepriechodným vyrobený z nerezovej ocele 1.4021 PN-EN 10088-1
- 3 klzné ložiská
- Prechod hriadeľa cez manžetu utesnený zodpovedne cez vložené púzdro
- Dodatkové tesnenie hriadeľa krúžkami typu o-ring z NBR, EPDM
- Teleso vyrobené z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15
- Do svetlosti DN200 ručná páka, nad prevodovka
- Príruba na pripojenie pohonu je podľa ISO 5211
- Antikorózna ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, minimum 250 µm podľa normy PN-EN 14901
- Prírubové pripojenie podľa PN-EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10 alebo PN16
- Stavebná dĺžka 20 podľa PN-EN 558+A1, (DIN 3202)
- Zhoda výrobku s PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2; PN-EN 593
- Označenie klapky odpovedá podmienkam normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Použitie:

Vodovodná sieť a iné neutrálne tekutiny s pracovným tlakom do 1.6 MPa a teplote do +70°C

Verzie prevedenia:


S indukčnými snímačmi
S el. pohonom, pneumatickým pohonom alebo s ručnou prevodovkou

Skúšky:

Tlaková skúška podľa z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2,
PN-EN 12266-1
Odolnosť telesa 1,5 x PN
Tesnosť uzatvorenia 1,1 x PN;

Montáž:


Dovolená pozícia pre svetlosť do DN250, viac ako DN250 pohon z boku, hriadeľ horizontálne



Vybavenie:

Zemná súprava pevná nr kat.: 9010
Zemná súprava teleskopická č.kat.:
9011 . Stojan s ukazovateľom č.kat.:
9113 . Stojan pod pohon č.kat.: 9114
Poklop č. kat.: 9501

4497



Nr	Časť	Materiál
1	Teleso	Tvárna liatina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
2	Klapka -disk	Oceľ 1.4301, 1.4401 PN-EN 10088-1 Tvárna liatina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
3	Manžeta	Guma NBR, EPDM PN-ISO 1629
4	Hriadeľ	Oceľ 1.4021 PN-EN 10088-1
5, 6 7, 8	0bjímky	PTFE, Bronz, Mosadz PN-EN 1982
9	O-ring	Guma NBR, EPDM PN-ISO 1629

DN	PN			L	Lm	A	B	d	D		K		l		n		ISO 5211	i x k	N	z	S	a	Hmotnosť
	10	16	10 / 16						PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16							
[mm]	[bar]			[mm]											[szt]		-	[mm]					[kg]
40	v	v	v	33	36	121	176	76	150		110		19		4		F05	4x7	65	50	11	28	3
50	v	v	v	43	45	137	222	92	165		125		19		4		F05	4x7	65	50	11	28	4
65	v	v	v	46	49	150	235	106	185		145		19		4		F05	4x7	65	50	11	28	5
80	v	v	v	46	49	160	245	114	200		160		19		8		F05	4x7	65	50	11	30	6
100	v	v	v	52	55	182	280	143	220		180		19		8		F07	4x9	90	70	14	30	7
125	v	v	v	56	59	207	328	170	250		210		19		8		F07	4x9	90	70	14	30	8
150	v	v	v	56	59	223	357	203	285		240		23		8		F07	4x9	90	70	17	30	12
200	v	v	v	60	63	255	418	252	340		295		23		12		F10	4x12	125	102	17	30	19
250	v	v	v	68	72	314	510	306	395	405	350	355	23	28	12		F10	4x12	125	102	22	40	29
300	v	v	v	78	82	342	564	364	445	460	400	410	23	28	12		F10	4x12	125	102	22	45	37
350	v	v	v	78	82	365	640	431	505	520	460	470	23	28	16		F10	4x12	125	102	22	45	47
400	v	v	v	102	106	410	725	480	565	580	515	525	28	31	16		F14	4x18	175	140	27	60	78
500	v	v	v	127	131	490	866	590	670	715	620	650	28	34	20		F14	4x18	175	140	36	65	140
600	v	v	v	154	158	565	1031	688	780	840	725	770	31	37	20		F16	4x22	210	165	36	66	207
700	v	v	–	165	169	610	1120	800	895	910	840		31	37	24		F25	8x18	300	254	46	66	262
800	v	v	–	190	195	738	1314	900	1015	1025	950		34	41	24		F25	8x18	300	254	46	66	-
900	v	v	–	203	208	838	1475	1000	1115	1125	1050		34	41	28		F25	8x18	300	254	55	118	-
1000	v	v	–	216	223	942	1643	1120	1230	1255	1160	1170	37	44	28		F25	8x18	300	254	55	142	-
1200	v	v	–	254	263	1090	1934	1300	1455	1485	1380	1390	41	50	32		F30	8x22	350	298	-	150	-

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy vyhradzujeme si právo na modifikáciu vyrábaných výrobkov.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl