Spätný guľový ventil
Prírubový systém ŠUSTER

SPLAŠKY



Ventil 6012 DN80



Ventil 6002 DN40

Popis výrobku:

- Ľahký prístup doŁatwy dostęp do wnętrza, w tym do kuli
- Veľmi tichá a spoľahlivá prevádzka
- Servisná poloha krytu na dvoch / štyroch kolíkoch
- Spĺňa požiadavky na voľný priestor pri pevných častiach PN-EN 12050-4 bez vynútených vibrácií gule
- Kompaktná a jednoduchá konštrukcia - vysoká životnosť
- Prírubové pripojenia a vŕtanie podľa normy PN-EN 1092-2 (DIN 2501),tlak PN10
- Závitové spoje - palcový závit rúrky PN-EN 10226-1
- Stavebná dĺžka podľa dokumentácie výrobcu , týka sa to č. kat. 6002
- Stavebná dĺžka F48 podľa normy PN-EN 558+A1, (DIN 3202) – týka sa to č.kat. 6012
- Teleso a veko sú z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
- Guľ je pogumovaná gumou NBR – jadro gule je vyrobená zo zliatiny hliníka alebo liatiny
- Tesnenie veka je krúžok o-ring
- Úplné otvorenie ventilu pre prietok podľa rýchlosti od 0,7 m/s,
- Antikorózna ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, minimum 250 mikrónov podľa normy PN-EN ISO14901
- Zhoda výrobku s normou PN-EN 12050-1
- Skrutky spájajúce teleso aveko sú z nerezovej ocele
- Označenie ventilu odpovedá podmienkam normy: PN-EN 19, PN-EN 1074


Použitie:

Rozvody splaškov, odpadovej vody, pitnej, priemyselnej a iných tekutín chemicky neutrálnych o pracovnom tlaku do do 1.0 Mpa
A rozsahu teplôt do +60°C


Testy:

Tlaková skúška podľa PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3,
PN-EN 12266-1
Odolnosť telesa 1,5 x PN
Tesnosť uzatvorenia od 0,5 bar do 1,1 x
PN


Montáž:



Zawór 6012



Zawór 6002



Nr	Časť	Materiál
1	Teleso	Tvárna liatina EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
2	Veko	Tvárna liatina EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
3	Guľa	Tvárna liatina EN-GJS-400-15, PN-EN 1563 Hliník AlSi PN-EN 1706 Guma NBR, EPDM PN-ISO 1629
4	Tesnenie	Guma NBR PN-ISO 1629
5	Skrutka	nerezová oceľ PN-90/M-82131
6	Matica	nerezová oceľ PN-EN ISO 4032
7	Podložka	nerezová oceľ PN-EN ISO 7091

TYP	DN	L	D	d	K	l x n	S	Gw	Hmotnosť
-	[mm]							[cal]	[kg]
6002	32	140	-	-	-	-	55	1 1/4"	1,9
	40	150	-	-	-	-	60	1 1/2"	2,4
	50	200	-	-	-	-	75	2"	4,1
6012	50	200	165	102	125	19x4	-	-	8,0
	65	240	185	122	145	19x4	-	-	11,5
	80	260	200	138	160	19x8	-	-	18,0
	100	300	220	158	180	19x8	-	-	27,0
	125	350	250	188	210	19x8	-	-	38,0
	150	400	285	212	240	23x8	-	-	48,0
	200	500	340	268	295	23x8(12)*	-	-	-

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradzujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl