Ventil za- a odvzdušňovací
1-stupňový na vody

VODA



Na obr. DN100

Popis výrobku:

- Obvodové tesnenie gule
- Kontrolná zátka umožňuje pravidelné prepláchnutie ventilu bez toho, aby bolo potrebné odstrániť veko
- Minimálny pracovný tlak rovný atmosférickému tlaku
- Guľa hliníková AlSi vulkanizovaná gumou EPDM
- Odvzdušňovací otvor ukončený závitom
- Teleso a veko z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
- Skrutky spájajúce veko s telesom z nerezovej ocele A2
- Mechanické časti chránené proti korózii
- Antikorózna ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, minimum 250 mikrónov podľa normy PN-EN ISO 14901
- Zhoda výrobku s PN-EN 1074-4
- Prírubové pripojenia a spoje podľa PN-EN 1092-2(DIN 2501), závitové podľa PN-EN 10226-1, tlak PN10, PN16
- Označenie ventilu odpovedá podmienkam normy: PN-EN-19, PN-EN-1074

Použitie:


V rozvodoch pitnej a priemyselnej vody na odvzdušnenie potrubia počas plnenia, alebo na zavzdušnenie pri vyprázdňovaní, v rozsahu teploty do 70°C


Skúšky:

Tlaková skúška vodou, zhodná s PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 12266-1
tesnosť uzatvorenia 1,1 x PN
odolnosť telesa 1,5 x PN

Montáž:

Odporúča sa ventil inštalovať v najvyššom bode potrubia v zvislej polohe alebo v bodoch ohybu.





DN	H	L	D	K	l x n	G	G_1	Hmot
[mm]						[cal]		[kg]
50 / GW 2"	187	156	165	125	19x4	3/4"	5/4"	7
80	242	195	200	160	19x8(4)*	3/4"	2"	14
100	319	195	220	180	19x8	3/4"	2"	18
150	350	265	285	240	23x8	3/4"	3"	33
200	350	270	340	295	23x8(12)*	3/4"	3"	34

Č.	Časť	Materiál
1	Teleso	Tvárna litina EN-GJS-400-15, PN-EN 1563
2	Veko	Tvárna litina EN-GJS-400-15, PN-EN 1563
3	Guľa vulkanizovaná	Hliník AlSi PN-EN 1706 Guma NBR / EPDM PN-ISO 1629
4	Tesnenie	Guma EPDM / NBR PN-ISO 1629
5	Tesnenie	Guma EPDM / NBR PN-ISO 1629
6	Skrutka	Nerezová oceľ PN-EN ISO 4017
7	Podložka	Nerezová oceľ PN-EN ISO 7091
8	Zátka	Mosadz MO59

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradzujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl