Ventil za- a odvzdušňovací
2-stupňový pre vodu

VODA





Popis výrobku:

- Patentovaný samočistiaci tesniaci systém pre automatickú 2.stupeň odvzdušňovacej dýzy
- Kinetický prvy odvzdušňovací stupeň
- Demontáž pracovnej zostavy sa môže vykonať bez zatvorenia uzatváracieho ventilu
- Automatické vyprázdňovanie stĺpca - zostávajúce množstvo vody =0
- Ventil zabraňuje hydraulickým nárazom
- Všetky vnútorné komponenty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4301
- Plavák ventilu je vyrobený z penového polyetylénu
- Zhoda výrobku s normou PN-EN 1074-4
- Prírubové pripojenia a spojenia podľa PN-EN 1092-2(DIN2501) alebo závitové podľa normy PN-EN 10226-1, tlak PN10, PN16
- Označenie ventilu je podľa normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Použitie:

V rozvodoch pitnej a priemyselnej vody na odvzdušnenie potrubia počas plnenia, alebo na zavzdušnenie pri vyprázdňovaní, v rozsahu teploty do 70°C


Skúšky:

Tlaková skúška vodou, zhodná s PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2,PN-EN


12266-1 tesnosť uzatvorenia 1,1 x PN odolnosť telesa 1,5 x PN

Montáž:

Odporúča sa ventil inštalovať v najvyššom bode potrubia v zvislej polohe alebo v bodoch ohybu.



7080



Nr	Časť	Materiál
1	Teleso	Liatina EN-GJS-400-15 PN-EN1563
2	Príruba	Liatina EN-GJS-400-15 PN-EN1563
3	Objímka	Liatina EN-GJS-400-15 PN-EN1563
4	Kuželka	Mosadz + Guma EPDM PN-EN 1982, PN-ISO1629
5	Poistný čap	Nerezová oceľ 1.4301 PN-EN 10088-1
6	Vodiaca lišta	Mosadz CuZn39Pb1Al PN-EN 1982
7	Tesniaci krúžok	Guma EPDM PN-ISO 1629
8	Rúra púzdra	Nerezová oceľ 1.4301 PN-EN 10088-1
9	Vymedzovacia rúra	Nerezová oceľ 1.4301 PN-EN 10088-1
10	Násada vymedzovacej rúry	Nerezová oceľ 1.4301 PN-EN 10088-1
11	Horná príruba	Nerezová oceľ 1.4301 PN-EN 10088-1
12	Odvz- zavzd. ventil	Nerezová oceľ PN-EN 10088-1
13	Konzola	Liatina EN-GJS-400-15 PN-EN1563
14	Skrutka	Nerezová oceľ 1.4301 PN-EN 10088-1
15	Veko	Polyetylen PN-EN ISO1872-1
16	Odvodnenie	Polypropylen PN-EN ISO1872-1

DN	RD		H	K	Hmotnosť
	Montáž podzemný	Montaáž nadzemný			
	[mm]				[kg]
50	1250	1000	1095	125	29,5
50	1500	1250	1345	125	32,0
50	1750	1500	1595	125	34,0
50	2000	1750	1845	125	36,0
50	2250	2000	2095	125	38,0
80	1250	1000	1095	160	33,0
80	1500	1250	1345	160	35,5
80	1750	1500	1595	160	38,2
80	2000	1750	1845	160	41,2
80	2250	2000	2095	160	44,0
100	1250	1000	1095	180	-
100	1500	1250	1345	180	-
100	1750	1500	1595	180	-
100	2000	1750	1845	180	-
100	2250	2000	2095	180	-

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradzujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl