
Spojka rúrovo-prírubová RK

VODA





Č.	Časť	Materiál
1	Teleso	Tvárna liatina EN-GJS-500-7 PN-EN 1563
2	Príruba	
3	Tesnenie	Guma EPDM PN-ISO1629
4	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5, Stal A2 PN-EN ISO 4017
5	Matica	Oceľ Fe/Zn5, Stal A4 PN-EN ISO 4032
6	Podložka	Oceľ Fe/Zn5, Stal A2 PN-EN ISO 7091

DN	D_z	L	Hmot.
	[mm]		[kg]
50 / 65	57-72	120	5,0
50 / 65 / 80	68-85	120	6,0
80 / 100	84-106	120	6,0
100 / 125	103-116 / 108-130	120	7,0 / 7,8
125 / 150	128-146 / 134-154	120	9,0 / 9,6
150 / 175 / 200	153-175 / 165-185	120	11,0
		120	
175 / 200	184-207	120	13,6
200	208-225 / 218-236 / 222-250	150	14,5
		150	
250	246-270 / 264-284 / 282-306	150	18,5 / 18,5 / 22,0
		150	
300	305-326 / 315-335 / 334-355 / 360-386	150	23,0 / 27,0 / 28,0 / 36,0
		150	
350	386-410	150	25,0 / 28,0
400	408-435 / 425-448 / 465-500	180	28,0 / 30,0 / 44,0

Popis výrobku:

- Osová odchýlka z každej strany ±4°
- Tesnenie EPDM schválené na pitnú vodu
- Skrutky a matice z nerezovej ocele alebo pozinkované
- Konce skrutiek zabezpečené plastovými krytkami
- Inštalácia v akejkoľvek polohe
- Teleso a príruba z tvárnej liatiny EN-GJS 500-7
- Poskytuje dobrú priľnavosť v miestach malých defektov rúr
- Antikorózna ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, podľa normy PN-EN 14901
- Prírubové pripojenia a spoje podľa PN-EN 1092-2 (DIN2501), tlak PN10, PN16

Použitie:

V rozvodoch pitnej vody, vody a iných chemicky neutrálnych tekutín.
Spájanie prírubových armatúr s hladkými koncami rúr: liatinových, oceľových, azbesto-cementových a PVC o pracovnom tlaku 1.6 MPa a teplote do +70°C

Skúšky:

Tlaková skúška vodou, zhodná s PN-EN 1074-1, PN-EN 12266-1
odolnosť telesa 1,5 x PN
tesnosť spoja 1,1 x PN

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradzujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.