
Hrdlové liatinové koleno MMQ

SPLAŠKY VODA



Na obr. 9208



dn	L	Hmot.
[mm]		[kg]
80	98	9
100	120	11
150	160	23
200	220	35
250	240	54
300	280	79
400	400	126
500	500	237
600	600	312

Popis výrobku:

- Vyrobené z tvárnej liatiny EN-GJS500-7
- Ochrana proti korózii s náterom z epoxidovej živice, min. 250 µm podľa normy PN-EN14091
- Prevedenie podľa normy PN-EN545
- Hygienický atest pre pitnú vodu PZH
- Pracovný tlak PN10/PN16

Použitie:


V inštaláciách, pitnej vody a iných chemicky inertných tekutinách, ako aj v surovej alebo priemyselnej odpadovej vody

Hrdlový liatinový oblúk MMK

SPLAŠKY VODA



Na obr. 9210



dn	L	Hmot.	L	Hmot.	L	Hmot.	L	Hmot.
[mm]		[kg]	[mm]	[kg]	[mm]	[kg]	[mm]	[kg]
kąt	11,25°		22,5°		30°		45°	
80	30	6,5	40	7,0	50	7,0	60	7,5
100	30	8,0	40	9,0	55	9,0	65	9,0
150	55	14,0	70	14,0	75	15,0	75	16,0
200	40	20,0	65	21,0	80	22,0	90	25,0
250	55	27,5	80	30,0	80	32,0	110	36,0
300	55	36,5	85	40,5	110	43,0	150	48,0
400	65	75,0	110	86,0	130	87,0	185	95,0
500	75	95,0	130	102,0	180	115,0	240	132,0
600	85	138,0	150	151,0	215	170,0	285	245,0

Popis výrobku:

- Vyrobené z tvárnej liatiny EN-GJS500-7
- Ochrana proti korózii s náterom z epoxidovej živice, min. 250 µm podľa normy PN-EN14091
- Prevedenie podľa normy PN-EN545
- Hygienický atest pre pitnú vodu PZH
- Pracovný tlak PN10/PN16

Použitie:

V inštaláciách, pitnej vody a iných chemicky inertných tekutinách, ako aj v surovej alebo priemyselnej odpadovej vody

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradzujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.

.